

AMBIENTA

LVT

Diseños únicos
para los proyectos
que soñas

Colección **SERIES**



CASTANHA
24176643
TABLA 208 X 1340 mm



ITAÚBA
24176669
TABLA 208 X 1230 mm



GERGELIM
24176607
TABLA 208 X 1230 mm



TIMBORANA
24176663
TABLA 208 X 1230 mm



ALGODAO
24176625
TABLA 208 X 1230 mm



TUIA
24176675
TABLA 208 X 1230 mm



CEDRO
24176654
TABLA 208 X 1230 mm



AVEIA
24176655
TABLA 208 X 1230 mm



CARVALHO CINZA
24192693
TABLA 208 X 1230 mm

Colección **SERIES**

● **EN STOCK**



FAIA
24176676
TABLA 208 X 1230 mm



CINNAMON
24176629
TABLA 208 X 1230 mm



CARAMBOLA
24176653
TABLA 208 X 1230 mm



CANELA
24176604
TABLA 208 X 1230 mm



SISAL
24176632
TABLA 208 X 1230 mm



COPAIBA
24192693
TABLA 208 X 1230 mm

Colección **MAKE IT**



PUMPKIN ORANGE
24074410 TABLA 184 X 950 mm
24070410 BALDOSA 475 X 475 mm



BLUE JEANS
24074412 TABLA 184 X 950 mm
24070412 BALDOSA 475 X 475 mm



LIGHT GREY
24074546 TABLA 184 X 950 mm
24072546 BALDOSA 475 X 475 mm

Colección **DESIGN**



ACERO
24273619
920 X 920 mm



ANDORRA
24273612
920 X 920 mm



ARAGON
24273616
920 X 920 mm

Colección **STONE**

● EN STOCK



LIGHT PORCELAIN
24175113
BALDOSA 600 X 600 mm



MURANO
24175773
BALDOSA 920 X 920 mm



ROCK
24174679
BALDOSA 600 X 600 mm



TITANIUM
24174681
BALDOSA 600 X 600 mm



GALENA
24175517
BALDOSA 920 X 920 mm



VENEZA
24175564
BALDOSA 920 X 920 mm



DARK PORCELAIN
24175111
BALDOSA 920 X 920 mm



SANDSTONE
24174616
BALDOSA 600 X 600 mm

		COLECCIÓN MAKE IT	COLECCIÓN STONE	COLECCIÓN SERIES
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42
Espesor total	ISO 24346	3 mm	3 mm	3 mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5 mm	0,5 mm 0,7 mm	0,5 mm
Dimensiones	ISO 24342	920x920 mm / 184x950 mm / 475x475 mm	600x600 mm / 920x920 mm	208 x 1230 mm
Embalaje	ISO 24342	4 tablas (3,38 m²) 19 tablas (3,32 m²)	10 placas (3,60 m²) 4 placas (3,38 m²)	14 tablas (3,58 m²)
Peso medio	ISO 23997	5,15 kg/m² 5,35 kg/m²	5,15 kg/m² 5,35 kg/m²	5,15 kg/m²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilado máximo 15 cajas / Base elevada	Horizontal / Apilado máximo 15 cajas / Base elevada	Horizontal / Apilado máximo 15 cajas / Base elevada
Protección de superficies	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04 m	0,04 m	0,04 m
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Clasificación de reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ASTM / E989-06 ISO 717-2	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB	Δ_{LW} 4dB
Estabilidad del color	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes	Buena resistencia a sustancias comunes
Resistencia a conductividad eléctrica	EN 1815	< 2 kV (sobre hormigón)	< 2 kV (sobre hormigón)	< 2,5 kV (sobre hormigón)
Emisión de COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m³ (después de 28 días)