

# Square

LVT

475 mm x 475 mm / 184 mm x 950 mm

## Instrucciones de instalación

### ¡IMPORTANTE!

- Asegurarse de seguir cuidadosamente las instrucciones y especificaciones.
- Contacte con el representante de Tarkett si no está seguro de como realizar alguna parte de la instalación.
- Esta información está sujeta a cambios por razones de mejora de la información.
- Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua.
- Almacene las cajas en pequeñas pilas ordenadas (máx. 10 cajas alto) lejos del alcance de la luz directa del sol, calefactores o rejillas de ventilación.
- Deje que el piso se aclimate al menos 24 horas antes de la instalación a temperatura ambiente (mínimo 15°C).
- No instale el piso Square Flow en condiciones severas de temperatura (menos de 10°C, más de 28°C) y mantenga temperatura en la sala durante la vida útil del producto.
- La superficie del piso donde se va a instalar el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin grasa, disolventes o productos químicos) y libre de polvo, sin marcas (rotulador, marcador, aceite, etc.), estable, seco, sólido, duro, libre de grietas, sin problemas y no expuesto a la humedad.
- Si la superficie del piso no es estable debido a la suciedad: como arena y polvo, por favor, asegúrese de hacer uso de la imprimación.
- El piso Square Flow, es idóneo con sistemas de calefacción por piso radiante y refrigeración.
- La instalación debe ser completada con una inspección final.

### SUPERFICIE

La superficie del piso donde va a ser instalado el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia (sin grasas, disolventes o productos químicos) y libre de polvo, sin marcas (rotulador, marcador, aceite, etc.), estable, seco, sólido, duro, libre de grietas, sin problemas y no expuesto a la humedad.

La preparación del pavimento y de los procedimientos de instalación deben realizarse en conformidad con la Norma dentro del país de uso. La humedad de un subpiso sólido debe estar por debajo del nivel de humedad máximo permitido cuando se comprueba de acuerdo con esa Norma. Por ejemplo: En el Reino Unido, la humedad relativa de las superficies de cemento debe estar por debajo del 75%, y menos del 2% con el método CC. En América del Norte, la norma ASTM F-170 recomienda un ratio de agua a cemento de 0,40 a 0,45.

Antes de seleccionar la base niveladora, compruebe el tipo de tráfico al que el pavimento será sometido una vez instalado.

La base niveladora de látex no son idóneos para las zonas que van a recibir mucho tráfico, el tráfico con ruedas estrechas y duras y especialmente pesado (véase la Norma EN 12529, ruedas y ruedas duras). Compruebe la compatibilidad del compuesto de nivelación, y siga las instrucciones del fabricante para su uso.

Tarkett no aceptará ninguna responsabilidad por cualquiera

de estos productos utilizados conjuntamente con cualquiera de los productos Tarkett. Es responsabilidad del fabricante que sus productos sean los apropiados así como asegurarse que el pavimento a instalar es el adecuado para el uso y en conformidad con las recomendaciones del fabricante.

### CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN

Es importante almacenar las tablas o baldosas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura mínima de 15°C / según cada uno de los reglamentos del país. Esta temperatura debe mantenerse durante toda la instalación.

La temperatura mínima del piso deberá estar entre los 10 - 12°C y la temperatura ambiente en los 15°C según cada uno de los reglamentos del país. La humedad relativa recomendada dentro de la habitación debe ser entre los 35 - 65% según cada uno de los reglamentos del país.

Las tablas o baldosas se deben almacenar de forma horizontal y planas, dejar en sus paquetes y en pequeñas pilas ordenadas (máx. 10 cajas de altura).

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### Importante:

Antes de colocar las primeras filas, verificar que las tablas o baldosas cortadas más cercanas a las paredes midan más de 30 cm de largo y 10 cm de ancho, dependiendo de la disposición total.

Antes de comenzar la instalación, compruebe que la pared es suficientemente recta para colocar tablas (o baldosas) directamente. Si no es así, trace una línea a pocos centímetros de distancia, coloque su primera fila y utilice un trazador. A continuación, puede colocar de nuevo la primera fila contra la pared. Cortar la última tabla o baldosa de la fila con la longitud correcta, ya sea con un trazador o utilizar otra tabla o baldosa (método de superposición).

Para instalar la siguiente fila, debe colocar el panel izquierdo a al menos 30 cm de longitud y continuar con las tablas o baldosas completos. Asegúrese de que las juntas de los extremos se encuentran por lo menos a 30 cm de las filas individuales con el fin de lograr la mejor instalación.

Para instalar la última fila, la distancia entre la pared y la fila instalada se mide y se transfiere al panel usando un marcador como para la primera línea, cuando la pared no es perfectamente recta.

La última fila instalada debe estar lo más cercano posible a la mitad de la anchura de un panel.

#### Observaciones:

- El piso Square Flow está diseñado para ser instalado con adhesivo. Recomendamos Tackfix®.
- Para un mejor resultado visual, respetar el dibujo de la madera en la dirección de instalación.

Diseño de instalación recomendado:

### TABLAS


### BALDOSAS


## DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

### Importante:

- Evitar la variación significativa de la temperatura, manteniendo la temperatura entre 15°C y 28°C.
- Evitar la instalación en ambientes semi descubiertos.

### Protección del Pavimento Instalado

Si se realizan trabajos de construcción después de la instalación, el piso debe estar siempre protegido mediante una chapa de tablero MDF, Plywood o TarkoProtect.

### Limpieza inicial

La primera limpieza del sitio se recomienda siempre hacerla antes de colocar el nuevo piso.

Suelos con poca suciedad: barridos o con mopa húmeda para eliminar la suciedad y el polvo de la construcción. Utilizar una máquina combinada es muy eficaz para grandes áreas, utilizando la cantidad mínima de agua.

### Notas:

Utilizar el sistema de felpudos en los accesos para eliminar toda la suciedad de la suela de los zapatos y evitar el exceso de suciedad y humedad siendo localizada en el piso de las entradas. Alfombras o tapetes con soportes de goma no deben ser colocados en sobre el pavimento vinílico debido a la reacción química que podría causar amarillamiento en el pavimento. Evitar la exposición a la luz solar directa durante un periodo prolongado. Durante las horas de de mayor incidencia solar, se recomienda el uso de persianas. La luz solar directa y prolongada puede causar decoloración y la temperatura excesiva podría provocar la expansión de las tablas. Cualquier uso de materiales disolventes está estrictamente prohibido.

*Nota: Aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett no aceptará responsabilidad alguna respecto de cualquiera de estos productos si no cumplen con la función esperada al usarse conjuntamente con uno de sus suelos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante. Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su representante local Tarkett.*