

		COLECCIÓN ICONIK 240	COLECCIÓN ICONIK 260	COLECCIÓN ICONIK 300
Tipo de producto	EN ISO 26986	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido	Revestimientos de suelo amortiguados a base de policloruro de vinilo expandido
Clasificación	EN ISO 10874 EN ISO 10874 EN ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32 Industrial 41	Residencial 22 - -	Residencial 23 Comercial 31 -
Clasificación capa de uso	ISO 11638	Tipo I	-	-
Espesor total	ISO 24346	2,40 mm	2,60 mm	3 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,35 mm	0,22 mm	0,25 mm
Peso total	ISO 23997	1580 g/m ²	1475 g/m ²	1840 g/m ²
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03	0132-0075-DOP-2020-01	0007-0002-DOP-2022-03
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Resbaladidad	EN 13893 DIN 51130	R10	Clase DS ($\mu \geq 0,30$) R9 / R10	Clase DS ($\mu \geq 0,30$) R10
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)	Antiestático (≤ 2 kV)	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,030 m ² ·K/W	0,040 m ² ·K/W	0,040 m ² ·K/W
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.25 mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	-	-
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB	16 dB	20 dB
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños	Sin daños	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	Sí (máximo 27°C)	Sí (máximo 27°C)
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\leq 0.15\%$	$\leq 0.20\%$	$\leq 0.15\%$
Reciclabilidad		Reciclable	Reciclable	Reciclable
ReStart® Listo		Sí	Sí	Sí
Total contenido reciclado		17%	-	22%
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		5,43 kg CO ₂ e /m ²	-	5,83 kg CO ₂ e /m ²
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	100% Libre de ftalatos	100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)	Oro ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)	Oro ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
Emisiones de formaldehído		E1	E1	E1
EPD		Sí	-	Sí
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	Sí	Sí
SCS Floorscore		Sí	-	Sí
Etiqueta de emisiones		A+	A+	A+
Allergy UK Seal Of Approval		Approved	-	Approved
Rollo		Rollo 2 x 25m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m	Rollo 2 x 30 m Rollo 3 x 30 m Rollo 4 x 30 m	Rollo 2 x 25m Rollo 3 x 25 m Rollo 4 x 25 m
Número de diseños disponibles		173	132	78